

rivaALVA EXPLORER OVERLAND

1. Der rivaALVA Explorer OVERLAND wird in 2 Einzelgehäusen inkl. Schlauchanschlüsse und Adapter geliefert (gem. Lieferumfang).
2. In den Gehäusen sind die Filterkartuschen rivaALVA Life und riva MULTI bereits vormontiert (siehe Aufkleber auf den Gehäusen).
3. Bei Installation der Filter zuerst den rivaALVA Life anschließen und kurz durchspülen (ca. 5 Sekunden), damit Reststäube der Aktivkohle den MULTI nicht zusetzen.
4. Danach schrauben Sie die Gehäuse einfach fest zusammen (gleiche Pfeilrichtung).
5. Bitte beachten Sie bei Nutzung des Doppel-Systems, dass der Blockaktivkohlefilter rivaALVA Life immer der erste Filter ab Wassereingangsquelle ist. Danach folgt der rivaMULTI Hohlfasermembranfilter als Ultrafeinfilter (2. Filterstufe).
6. Der Blockaktivkohlefilter mit 20 µ Filterfeinheit ist in der Lage evtl. Verunreinigungen abzufangen. Der Hohlfasermembranfilter mit 0,2 µ ist sehr schmutzempfindlich und kann sich schneller zusetzen, deshalb bitte immer als 2. Filterstufe einsetzen.
7. **Wichtig!** Die Wassereingangsquelle immer in Pfeilrichtung anschließen und Filterkartuschen und Filtergehäuse immer in Pfeilrichtung montieren und nutzen.
8. Die Nutzung der Filtersysteme an Gewässern (Flüssen / Seen) ist mit einer Wasserpumpe (12 V, Mindestdruck 1 bar) möglich. Bitte dazu am Wasseransaugschlauch (an Wasser-Bezugsquelle) unbedingt noch einen handelsüblichen Pumpen-Vorfilter montieren, um grobe Verunreinigungen (Sand / Sedimente) vorzufiltern.
9. Für Reisen empfehlen wir den Zukauf von weiteren Schlauchadaptern (Steckern) in unterschiedlichen Zoll-Größen (im Baumarkt), damit Sie das Filtersystem an jeden Schlauchdurchmesser unterwegs anschließen können.

